D10

kg. 0,20

D10/S

62
ch.23

kg. 0,18

D10/P

90
ch 23
φ41

kg. 0,22

Tipo : *Type :*	D10	do: 10 mm	
Omologazione ***Homologation***	**PN**	**Coefficiente efflusso ridotto** ***Low flow coefficient***	**Campo di taratura** ***Setting range***
E.D. 97/23/EC IV^ Cat.(PED)	60	0,77	0,3 - 60,0 bar
GOST-R	60	0,77	0,3 - 60,0 bar
ATEX Ex II 2 G c (1)	60	0,77	0,3 - 60,0 bar
ATEX Ex II 2 D c	/	/	/
ASME VIII Div.1	40	0,712	1,0 - 40,0 bar
Canadian Reg. CRN	40	0,712	1,0 - 40,0 bar

CONFIGURAZIONE - *CONFIGURATION*

Materiale ***Material***	**Ottone** ***Brass***	**Mista Ottone-Acciaio inox** ***Mixed Brass-Stailnes steel***	**Acciaio inox** ***Stailnes steel***
Modelli ***Model***	Con ghiera *With ring nut*	/ /	Con ghiera *With ring nut*
	Senza Ghiera *Without ring nut*	/ /	Senza Ghiera *Without ring nut*
	Con protezione *With Protection*	/ /	Con protezione *With Protection*
	/ /	/ /	/ /
	/ /	/ /	/ /
Sedi di Tenuta ***Seal System***	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C	/	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C
	E.P.D.M. -50 / + 150 °C	/	E.P.D.M. -50 / + 150 °C
	VITON -20 / +200 °C	/	VITON -20 / +200 °C
	SILICONE -60 / +200 °C	/	SILICONE -60 / +200 °C
	TEFLON -196 / +250 °C	/	TEFLON -196 / +250 °C
	KALREZ -20 / +250 °C	/	KALREZ -20 / +275 °C
	/	/	/
Connessione Entrata ***Inlet Connection***	G.3/8" - 1/2" ISO228	/	G.3/8" - 1/2" ISO228
	R.3/8" - 1/2" EN10226	/	R.3/8" - 1/2" EN10226
	3/8" - 1/2" NPT	/	3/8" - 1/2" NPT
		/	3/4" Tri Clamp
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
Connessione Uscita ***Outlet Connection***	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/
	/	/	/

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.

On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Note: (1) No Modello Con protezione / No Model With Protection